

Bitcoin RXC publikuje kod źródłowy zweryfikowany bajt po bajcie względem wdrożonego kontraktu, potwierdzając brak funkcji właściciela i pauzu

LONDYN, WIELKA BRYTANIA — 7 września 2026 — Bitcoin RXC (RBTX), token proof-of-work w sieci RichX Chain, opublikował pełny kod źródłowy w języku Solidity wraz z instrukcją reprodukcji, która pozwala dowolnej stronie trzeciej niezależnie potwierdzić, że kod kompiluje się dokładnie do bajtkodu działającego na łańcuchu. Weryfikacja wykazuje, że wdrożony kontrakt nie zawiera roli właściciela, funkcji pauzu, czarnej listy, samozniszczenia ani ścieżki aktualizacji.

Niezależna weryfikacja kodu źródłowego inteligentnego kontraktu względem wdrożonego bajtkodu pozostaje rzadkością w sektorze aktywów cyfrowych, przez co wielu posiadaczy tokenów nie może potwierdzić, co faktycznie robi kod, któremu ufają.

Metoda weryfikacji

Ponowna kompilacja opublikowanego pliku BitcoinRXC.sol przy użyciu Solidity 0.8.20, wersji EVM London i optymalizatora ustawionego na 200 przebiegów odtwarza wykonywalny bajtkod pod adresem kontraktu 0xFcf33b5bd3Ec789cCc05Ba04388B309224eD5065. Obszar wykonywalny liczy 3 490 bajtów, a jego skrót SHA-256 to 2df2c7ad2b1effcedbd34dea588f566ce172065e9ca510dd98fe31edf2c20419, dokładnie zgodny z kodem na łańcuchu. Różni się jedynie końcowy 53-bajtowy blok metadanych, który nie zawiera instrukcji wykonywalnych.

Skompilowany interfejs wymienia 34 funkcje i 5 zdarzeń. Nie zawiera owner(), paused(), transferOwnership(), mechanizmu czarnej listy ani slotu proxy lub implementacji.

Stała podaż i emisja

Bitcoin RXC ma maksymalną podaż 21 000 000 jednostek z 8 miejscami dziesiętnymi. Podaż w bloku genezy wynosiła zero. Jedynym mechanizmem zdolnym stworzyć jednostkę jest udane zgłoszenie proof-of-work: górnik musi znaleźć wartość, przy której keccak256(challenge, adres górnika, nonce) spada poniżej bieżącego celu. Ponieważ własny adres górnika stanowi część preobrazu skrótu, poprawnego rozwiązania nie można skopiować z mempoola i zgłosić przez inną stronę.

Początkowa nagroda wynosi 5 RBTX za zgłoszenie i zmniejsza się o połowę co 2 100 000 zgłoszeń. Trudność dostosowuje się co 512 zgłoszeń, aby utrzymać odstęp emisji około jednej minuty, niezależnie od liczby uczestników.

Kopanie na sprzęcie konsumenckim

Bitcoin RXC został wdrożony na RichX Chain, sieci proof-of-authority z pięciosekundowymi blokami, w której przesłanie rozwiązania kosztuje ułamek amerykańskiego centa. Według projektu taka struktura kosztów czyni kopanie opłacalnym na zwykłym sprzęcie konsumenckim, w tym telefonach komórkowych, w przeciwieństwie do kopania Bitcoina, które wymaga dziś specjalistycznego sprzętu ASIC i instalacji na skalę przemysłową.

“Większość projektów prosi, byś zaufał opisowi kodu. My wolelibyśmy, żebyś nie ufał nam wcale. Skompiluj źródło samodzielnie, policz skrót i porównaj go z tym, co jest na łańcuchu. Gdyby się nie zgadzało, byłoby to widoczne w kilka minut i byłby to koniec projektu. O to właśnie chodzi.”

Ujawnione ograniczenia

Projekt publikuje otwarte FAQ, które odnosi się do krytyki wprost, w tym do trzech punktów, które przyznaje. RichX Chain działa w oparciu o proof of authority, a walidatory prowadzi deweloper, co oznacza, że produkcja bloków mogłaby zostać wstrzymana lub transakcja pominięta — przy czym uprawnienia walidatora nie pozwalają tworzyć tokenów, zmieniać sald ani modyfikować kontraktu. Deweloper kopał przed publicznym ogłoszeniem, gdy trudność była na poziomie początkowym. Narzędzia do kopania nie zostały jeszcze udostępnione publicznie, co projekt określa jako niewygodną sytuację dla waluty opartej na emisji bez pozwoleń.

“Zarzuty stawiane małym łańcuchom są w większości trafne. Odpowiadanie na nie uczciwie kosztuje mniej niż przyłapanie na ich omijaniu.”

— Sutibu Kanemochi

Bitcoin RXC oświadcza, że nie jest powiązany z siecią Bitcoin i nie dzieli z nią kodu, łańcucha ani historii. Projekt opisuje siebie jako realizację założeń przedstawionych w pracy Satoshi'ego Nakamoto z 2008 roku, w sieci, w której kopanie na małą skalę pozostaje opłacalne.

O Bitcoin RXC

Bitcoin RXC (RBTX) to token proof-of-work o stałej podaży 21 000 000 wdrożony na RichX Chain. Kod źródłowy, adresy kontraktów, instrukcje weryfikacji oraz dokument techniczny projektu są publikowane na bitcoinrxc.com, dostępnym w 14 językach.

Kontakt: press@bitcoinrxc.com

Strona: <https://bitcoinrxc.com>

Kontrakt: 0xFcf33b5bd3Ec789cCc05Ba04388B309224eD5065 (RichX Chain, ID 20260903)

Dokument techniczny: <https://bitcoinrxc.com/BitcoinRXC-Whitepaper.pdf>

Bitcoin RXC nie ma gwarantowanej ceny, podłogi ani zobowiązań emitenta. Nic w tym komunikacie nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty sprzedaży.